TELWIN®

JOIN THE INNOVATION

ELEMENTS LINE

TECNOLOGIA PROFESSIONALE. SEMPLICE DA SCEGLIERE.



BATTERY CARE



WELDING



CHARGE & START

TELWIN
JOIN THE INNOVATION

ELEMENTS LINE

DEFENDER Series

Caricabatterie e mantenitori di carica elettronici con tecnologia TRONIC per batterie **WET, GEL, AGM, PbCa, EFB** a 6V/12V (mod.8, 12) e a 12V/24V (mod.20).
Caratteristiche:segnalazione della carica, fine carica • schermo LCD (mod. 12, 20) • funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature (mod. 12, 20) • protezione contro sovraccarico, cortocircuito e inversioni di polarità.
Completi di cavo con pinze (mod. 8,12,20) e cavo con occhielli (mod. 8).

Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB



DEFENDER 8
6/12V - 2A - 15 W
Mantenitore elettronici tecnologia Tronic

29,50 €



DEFENDER 12
6/12V - 4A - 62 W
Mantenitore elettronici tecnologia Tronic

43,00 €



DEFENDER 20
12/24V - 8A - 120 W
Mantenitore elettronici tecnologia Tronic

76,50 €

TOURING Series

Caricabatterie e mantenitori di carica elettronici con tecnologia TRONIC per batterie **WET, GEL, AGM, MF, PbCa,EFB** a 6V/12V (mod. 11) e 12V/24V (mod.15-18).
Caratteristiche: carica e mantenimento automatici in Tronic • stato di carica della batteria tramite LED • 2 tensioni di carica • protezione contro sovraccarichi, inversione di polarità, riconoscimento della tensione della batteria.



TOURING 11
6/12V ● 60W
Corrente eff. 2 A (6V) / 6 A (12V) -
batterie fino a 30 Ah (6V) / 55 Ah (12V) -
12x19,5x19 cm - 1,7 kg

55,50 €

TOURING 15
12/24V - 130 W
Corrente eff. 21 A (12V) / 6,5 A (24V) -
batterie fino a 115 Ah (12V) / 55 Ah (24V) -
12x19,5x19 cm - 2,9 kg

69,50 €

TOURING 18
12/24V - 230 W
Corrente eff. 15 A (12V) / 8 A (24V) - batterie fino a 180 Ah (12V) / 115 Ah (24V) -
12x19,5x19 cm - 3,5 kg

85,50 €

ALASKA 150 2 in 1
12V - Aeff 20 A - P 220 W
A Start 200 A
Peso 5,9 kg

127,50 €

12V

ALASKA 210 2 in 1
12/24V - Aeff 25 A - P 300 W
A Start 300 A
Peso 7,6 kg

169,50 €

12V 24V

ALASKA Series

Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico con tecnologia TRONIC per batterie **WET, GEL, AGM, MF, PbCa,EFB** a 12V. Avviatore a 12V. Caratteristiche: carica e mantenimento automatici TRONIC di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB • carica rapida BOOST • visualizzazione della corrente di carica (CHARGE) • selezione tensione di uscita, corrente di carica, avviamento • funzione di aiuto avviamento a 12V • protezione contro sovraccarichi e inversioni di polarità.
Completo di cavo con pinze. Dimensioni 24,5 x 19,5 x 13 cm



Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB



SPRINTER 3000
12V/24V - P. 1 KW -
P Start 6,4 KW -
Aeff 45 A
A Start max 300 A
Peso 15 Kg.
829490

319,00 €

SPRINTER 4000
12V/24V - P. 2 KW -
P Start 12 KW -
Aeff 90 A
A Start max 400 A
Peso 18,4 Kg.
829491

379,50 €

SPRINTER 6000
12V/24V - P. 2,2 KW -
P Start 12 KW -
Aeff 105 A
A Start max 570 A
Peso 22,2 Kg.
829492

479,00 €

mod. 6000

12V 24V Wet EFB

SPRINTER Series

2in1 CHARGE & START !

Caricabatterie e avviatori per la carica di accumulatori al piombo (**WET/START-STOP**) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni,autocarri leggeri.
Caratteristiche:
selezione carica normale,carica rapida (BOOST), avviamento rapido • visualizzazione della corrente di carica e di avviamento • protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.
Dimensioni 26,1 x 39,5 x 80,8 cm

TELWIN
JOIN THE INNOVATION

ELEMENTS LINE



Solo Flux

Saldatrice a filo

inverter FLUX (**no GAS**). Semplicità e immediatezza della regolazione. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.
Caratteristiche: salda filo animato da ø 0,8 e 0,9 mm • regolazione dello spessore • leggera e compatta • protezioni varie. Completa di torcia, cavo e pinza di massa.

816168 BIMAX 140i
20-150 A - 2,65 Kw
Filo animato 0,8 - 0,9
Dimensioni 37,9x17,2x25,2

399,00 €



Saldatrice a filo inverter

multiprocess **MIG-MAG/ FLUX/ MMA**. Regolazione SINERGICA. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.
Caratteristiche: cambio polarità esterno (MIG-MAG/ FLUX) • selezione di programmi sinergici per diversi diametri di filo e materiali (acciaio, acciaio inox, alluminio, filo animato) • regolazione dello spessore • MMA: uso con elettrodi rutili • dispositivi arc-force e hot-start; anti-stick • protezioni varie. Completa di torcia MIG-MAG, pinza porta elettrodo, cavo e pinza di massa

816169 BIMAX 150i
20-150 A - 2,65 Kw
Flux 0,8 - 0,9 - SS 0,6 - 0,8 - AL 0,8
Dimensioni 37,9x17,2x25,2

MULTI PROCESS MIG MMA TIG

499,00 €



8161085 MAXIMA 160
20-150 A - 2,65 Kw
Flux 0,8 - 0,9 - SS 0,6 - 0,8 - AL 0,8
Dimensioni 45x23,5x37

578,50 €

8161086 MAXIMA 190
20-170 A - 2,65 Kw
Flux 0,8 - 0,9 - SS 0,6 - 0,8 - AL 0,8
Dimensioni 45x23,5x37 cm

655,50 €

Saldatrici inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING. Regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura. Leggere e compatte. Caratteristiche: cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING • protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* (+/- 15%).
Predisposte per la saldatura NO GAS/ Flux, trasformabili in MIG-MAG con kit optional. Complete di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.



8161087 MAXIMA 200
20-170 A - 3,2 Kw
Flux 0,8 - 0,9 - SS 0,6 - 0,8 - AL 0,8
Dimensioni 45x23,5x37cm

713,00 €

Grande versatilità nella saldatura di diversi materiali (acciaio, inox, alluminio) e nelle applicazioni.
La regolazione semplice e immediata dei parametri garantisce facilità d'uso e risultati eccellenti anche per operatori meno esperti.
Caratteristiche: cambio polarità per saldatura FLUX/MIG-MAG (mod. 200) • protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* (+/- 15%).
Complete di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

inverter

FLUX MIG MAG

SYNERGY

MULTI PROCESS MIG MMA TIG



INFINITY TIG 225 DC
Saldatrice inverter TIG HF/LIFT, TIG PULSATO/EASY PULSE e MMA DC
5-200 A - 200 A @30% - regolazione completa curva TIG - funzionamento 2/4 tempi
Predisposizione comando remoto e VRD - MMA con Arc Force/Hot Start regolabili e Anti-Stick - IP23
Dimensioni 40,5x15,5x29 cm - Peso 10,4 kg

859,00 €

inverter

PULSE

EASY PULSE

PULSE

Saldatrice inverter TIG

(innesco alta frequenza **HF o LIFT**), **TIG PULSATO-PULSATO EASY ed MMA** in corrente continua (DC). Caratteristiche: regolazione di molteplici parametri della curva di saldatura TIG • funzionamento 2/4 tempi • predisposizione per comando a distanza • dispositivo VRD • MMA: arc force e hot start regolabili, antistick • protezioni integrate. Completa di accessori per la saldatura TIG.

TIG HF -LIFT MMA DC

230V

REMOTE CONTROL

IDEAS FOR A BETTER WELDING.

TELWIN

TELWIN JOIN THE INNOVATION

ELEMENTS LINE

SALDATRICI MMA SERIE T-ARC

Saldatrici inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.

Caratteristiche: compatte e leggere • elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione • dispositivi arc-force, hot start, anti-stick • protezioni termostatica, sov ratensione, sotto-tensione, sovracorrente, motogeneratore* (+/-15%).
Complete di accessori per la saldatura MMA.

MMA DC · 1 200▸240V · inverter





T-ARC 120
Saldatrice inverter MMA DC 10-80 A - elettrodi rutili, basici, inox e ghisa Ø 1,6-2,5 mm
Dimensioni 28x12,5x18 cm - Peso 3,9 kg

139,00 €

T-ARC 164
Saldatrice inverter MMA DC 10-150 A - 140 A @10% - elettrodi Ø 1,6-4 mm - Dimensioni 30,2x13,2x24,2 cm - Peso 4,0 kg

183,50 €

T-ARC 184
Saldatrice inverter MMA DC 10-170 A - 150 A @10% - elettrodi Ø 1,6-4 mm - Dimensioni 30,2x13,2x24,2 cm - Peso 4,0 kg

229,00 €

T-ARC 214
Saldatrice inverter MMA DC 10-200 A - 180 A @10% - elettrodi Ø 1,6-4 mm - Dimensioni 30,2x13,2x24,2 cm - Peso 4,0 kg

265,00 €



INFINITY 172
Saldatrice inverter MMA/TIG DC con innesco **Doppia tensione 115/230V**
20-150 A a 230V / 20-100 A a 115V - elettrodi Ø 1,6-4 mm
Dimensioni 35,5x14,5x24 cm - Peso 4,94 kg

354,00 €

INFINITY 220
Saldatrice inverter MMA/TIG DC con innesco - 20-2000 A
elettrodi Ø 1,6-4 mm
Dimensioni 40x14,5x24 cm - Peso 6,56 kg

399,00 €

SALDATRICI MMA Serie INFINITY

Saldatrici inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.
Caratteristiche: compatte e leggere • elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione • dispositivi arc force, hot start, anti-stick • protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* (+/-15%).
Complete di accessori per la saldatura MMA.

MMA DC · 1 200▸240V · inverter


TAGLIO PLASMA

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota. Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio,rame, ottone.
Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti• segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni • raffreddamento automatico della torcia • segnalazione cambio consumabili • visualizzazione pressione aria • protezioni termostatica, sovratensione, sotto-tensione, sovracorrente.
Completo di torcia.



INFINITY PLASMA 40 - 230 v.
Sistema inverter di taglio plasma ad aria compressa con innesco a contatto - 10-40 A
Taglio rapido di acciaio, inox, zincato, alluminio, rame e ottone - capacità max 15 mm
Raffreddamento automatico torcia, indicazione pressione aria e cambio consumabili - protezioni multiple - IP23
Pressione 4-5 bar / 100 l/min - 55x14,5x24 cm - Peso 6,5 kg

699,00 €





OPTIONAL Consumabili Cod. 804415

I prezzi esposti sono da intendersi iva compresa. Le immagini sono puramente indicative, i prodotti possono subire variazioni a cura del produttore.
Distribuzione riservata ai ***Rivenditori autorizzati***
Promozione valida fino **31/12/2026** salvo esaurimento scorte.
Per info sui Rivenditori di zona +39 335 6313547

Rivenditore autorizzato